

Plaquette murale en terre cuite / Clay slip brick « NORMANDIE »	
Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure Use: Slip brick for external and internal facade	
Dimensions (mm) L x l x e Dimensions (mm) L x l x e	280 x 60 x 18
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Length / Width	± 5 %
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0
Réaction au feu Fireproof	A1
Substances dangereuses Hazardous substances	Pas de réglementation applicable No applicable regulation
Résistance aux chocs thermiques Resistance to thermal shock	Sans défaut visible / Flawless NF ISO 10 545 - 9
Durabilité contre le gel / dégel Durability against freeze / thaw	Sans défaut visible / Flawless NF ISO 10 545 - 12
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 selon NF P13-307
Teintes Shades	Bayeux Cabourg Trouville Deauville
Coefficient d'absorption solaire Solar absorption coefficient	< 0,7
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	< 9 %
Nombre de plaquettes / m ² N slip brick / m ²	48
Masse (kg) / m ² Weight (kg) / m ²	24

Head Office

Route de fougeré – FR – 49430 Les Rairies
Tel : +33(0)2 41 21 15 20
Email : contact@montrieux.fr

Showroom

113, avenue Daumesnil – FR – 75012 Paris
Tel : +33(0)1 53 02 49 00
Email : rairies.expoviaduc@montrieux.fr

www.rairies.com