



DECLARATION DES PERFORMANCES
2-RM-18/12/2023

Code d'identification unique du produit type

Plaquettes en terre cuite

Usage

Plaquettes en terre cuite pour revêtement de sols

Contact fabricant

RAIRIES-MONTRIEUX –
Route de Fougeré – 49430
Les Rairies – France

Système EVCP

Système 4

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique
Dimensions (mm) Longueur x largeur x épaisseur		220 x 60 x 15/20/25 220 x 50/54/60/65 x 15 330 x 40/50 x 15/20/25 330 x 60 x 15	/
Tolérances	Longueur / largeur	+/- 3%	NF -EN 10545-2
	Épaisseur	+/- 2mm	
	Rectitude /Planéité	+/- 1%	
Résistance mécanique Force de rupture		F ≥ 2400N R > 18 N/mm ²	NF -EN 10545-4
Dilatation à l'humidité (mm / m)		≤ 0,6 mm/m	NF -EN 10545-10
Traitement chimique après cuisson		NON	/
Réaction au feu		A1	/
Résistance au gel		Aucun effet visible	NF -EN 10545-12
Absorption d'eau		<12%	NF -EN 10545-3

Teintes des plaquettes de sol	
Terre cuite naturelle	Etain
	Havane
	Lumière
	Médoc
	Montlouis
	Montvaloir
	Régliasse
	Silver
	Sirius
	Titane

Les performances indiquées du produit identifié sont conformes aux performances déclarées indiquées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.



Remy Montrieux

18/12/2023