



DECLARATION DES PERFORMANCES

RM-29/07/2025



Code d'identification unique du produit
type

Pavés en terre cuite

Usage

Revêtement de sol extérieur

Contact fabricant

RAIRIES-MONTRIEUX – Route de Fougeré –
49430 Les Rairies – France

Système EVCP

Système 4

Caractéristiques essentielles / <i>Essentials characteristics</i>	Performances <i>Performances</i>		Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions / <i>Dimensions</i> (L x l x e) en mm	105 x 105 x 40 105 x 105 x 60	210 x 210 x 22 220 x 40 x 40 220 x 40 x 60 220 x 40 x 90 220 x 50 x 105	330 x 40 x 40 330 x 40 x 60 330 x 40 x 90 NF EN 1344
Tolérances / <i>Tolerances</i>	R0 (aucune exigence / <i>no requirement</i>)		
Teintes / <i>Shades</i>	Azay / Lumière nuancé Durtal / Réglisse nuancé Valençay / Silver nuancé Montfort / Montlouis nuancé Sologne / Nuancé vieilli Lynx / Orion		
Résistance à la charge de rupture transversale / <i>Resistance to transverse breaking load</i>	105 x 105 x 40 210 x 210 x 22 220 x 40 x 40 220 x 40 x 60 220 x 40 x 90 330 x 40 x 40 330 x 40 x 60 330 x 40 x 90	T0 (aucune exigence / <i>no requirement</i>)	NF EN 1344
	105 x 105 x 60 220 x 50 x 105 (avec une pose sur chant / <i>with installation on edge</i>)	T4 (Valeur moyenne ≥ 80 N/mm avec valeur mini ≥ 64 N/m / <i>average value ≥ 80 N/mm with minimun value ≥ 64 N/m</i>)	
Résistance au glissement / <i>Slip resistance</i>	U3		
Résistance à l'abrasion / <i>Abrasion resistance</i>	A2		
Résistance au gel / dégel / <i>Frost resistance</i>	FP100		
Réaction au feu / <i>Reaction to fire</i>	A1		EN 13501-1
Traitement chimique après cuisson / <i>Chemical treatment after firing</i>	NON / <i>No</i>		

Les performances indiquées du produit identifié sont conformes aux performances déclarées indiquées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.
*The indicated performances of the identified product are complied with the declared performances.
This declaration of performance is drawn up under the sole responsibility of the identified manufacturer.*

Remy Montrieux 29/07/2025



Préconisation pour la réalisation d'allées piétonnes ou circulables /

Recommendation for the creation of pedestrian or traffic walkways :

Épaisseur minimale / Minimum thickness en mm	Type de circulation / <i>Type of traffic</i>
40 mm	Pour voie piétonnière / <i>For pedestrian way</i>
60 mm	Pour véhicule léger / <i>for light vehicles</i>
90 mm	Pour véhicule lourd (sup 3.5t) pour un passage occasionnel <i>For heavy vehicles (over 3.5t) for occasional passage</i>